

<b>TECHNICAL FILE: CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>	Lisos•Classic•Miami 7 Calles•Turqueta •Bali Sahara•Egeo•Erei Madonia• Nebrodi	Mediterráneo	Caribe / Malibu
Composition / Composición:	100% Fiber Dyed Acrylic / Dralon®		
Width / Ancho:	160 cm / 63"		
Weight / Peso:	220 grs/m2	250 grs/m2	280 grs/m2
Length of rolls / Longitud de las piezas:	50 ml / 164 ft aprox		
Finish / Acabado:	water repellent / hidrofugado		
Other features / Otras características:	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.		
<b>COLOR FASTNESS / SOLIDEZ DEL COLOR:</b>			
Light fastness / Solidez a la luz:	6-7 / 8 (UNE EN ISO 105-B02:2001 Metodo 5)		
Fastness to rubbing / Solidez al frote:	4-5 / 5 (UNE EN ISO 105-X12:2003)		
Fastness to chlorinated water / Solidez al agua clorada:	5 / 5 (UNE EN ISO 105-E03:1997)		
<b>WATERPROOF RESULTS / RESULTADOS DE PRUEBA DE AGUA:</b>			
Water reppellency / Repelencia al agua:	6 / 6 (AATCC-193)		
Oil reppellency / Repelencia al aceite:	5 / 6 (AATCC-118)		
<b>PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:</b>			
Breaking strength / Resistencia a rotura:	986 Warp / Urdimbre 525 Weft / Trama (UNE EN ISO 13936-1:1999)		
Slippage resistance / Resistencia deslizamiento:	467.64 Warp / Urdimbre 183.44 Weft / Trama (UNE EN ISO 13936-1:2004)		
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión (martindale test):	20,000 cyles / ciclos (UNE EN ISO 12947 BS 2543:1995)		
Resistance to pilling / Resistencia al pilling:	4-5 / 5 (UNE EN ISO 12945-2:2001)		
Dimensional change in washing and drying Cambio dimensional al lavado y secado:	-0.20% Warp / Urdimbre 0.00% Weft / Trama (UNE EN ISO 5077:2008)		
Ultra violet protection factor UPF / Factor de protección ultravioleta FPU:	50+ (AS/NZS 4399/1996)		
Spraytest:	5 / 5 (UNE-EN 24920:1993)		
Tolerance / Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/-5% Valores susceptibles de tolerancia de +/-5%		
Cleaning instructions / Manutención:			
Application / Aplicaciones:			